

Übungen zur Vorlesung Effiziente Algorithmen

Blatt 6

Aufgabe 23: In einer hierarchisch strukturierten Firma bildet die Vorgesetzten-Relation einen Baum, dessen Wurzel der Geschäftsführer ist. Sie sollen die Gästeliste für eine Firmenparty zusammenstellen. Dafür haben Sie von der Personalabteilung für jeden Mitarbeiter einen *Geselligkeits-Quotienten* (GQ) erhalten. Um gute Stimmung zu garantieren, soll die Summe der GQs der Eingeladenen maximiert werden, und außerdem darf niemand gemeinsam mit seinem unmittelbaren Vorgesetzten eingeladen werden.

Entwerfen Sie mittels dynamischer Programmierung einen Algorithmus, der eine optimale Gästeliste erstellt.

Aufgabe 24: Gegeben sei eine Folge $A = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$ von Zahlen. Verwenden Sie dynamische Programmierung, um einen Algorithmus zu konstruieren, der in Zeit $O(n^2)$ eine längste monoton wachsende Teilfolge, also eine längstmögliche Teilfolge $M = \langle m_1, \dots, m_k \rangle$ von A mit $m_1 < m_2 < \dots < m_k$ findet.

Aufgabe 25: Entwerfen Sie einen Greedy-Algorithmus für eine Variante des Auswahlproblems aus der Vorlesung, in dem Sie mehrere Räume zu vergeben haben. Es sollen alle Anträge bewilligt werden, aber dabei so wenig Räume wie möglich verwendet werden.

Aufgabe 26: Ich möchte mit dem Auto von Lissabon nach Tallinn fahren. Mein Tank fasst genügend Benzin, um n Kilometer zu fahren, und ich habe eine Karte, die alle Tankstellen auf der Strecke mit den Entfernungen dazwischen anzeigt. Ich möchte so selten wie möglich zum Tanken anhalten.

Entwerfen Sie einen effizienten Algorithmus, der mir angibt, welche Tankstellen ich anfahren sollte, und zeigen Sie, dass Ihr Algorithmus eine minimale Lösung liefert.

(siehe zweite Seite)

Aufgabe 27:

1. Gegeben sei das Alphabet $\{a, b, c, d, e, f, g, h\}$ mit den folgenden Häufigkeiten:

$a : 1, b : 1, c : 2, d : 3, e : 5, f : 8, g : 13, h : 21.$

Konstruieren Sie dafür einen optimalen Präfixcode.

2. Die Fibonacci-Zahlen F_n sind rekursiv definiert durch $F_1 = F_2 = 1$ und $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ für $n \geq 3$. Verallgemeinern Sie das Ergebnis von Teil 1 für ein Alphabet $\{a_1, \dots, a_n\}$ mit n Buchstaben, bei dem der Buchstabe a_i mit Häufigkeit F_i auftritt, und beweisen Sie Ihre Behauptung.